

# **HUSQVARNA 535i XP®**

Für professionell orientierte Anwender, die eine leichte, leistungsstarke Akku-Kettensäge wollen, die sich durch hervorragende Ergonomie und hohe Leistung auszeichnet. Ausgestattet mit Li-Ion-Technologie, SavE-Modus und intuitivem Tastenfeld. Flip-up Tankdeckel, trägheitsausgelöste Kettenbremse, gesicherte Schwertmutter und hohe Kettengeschwindigkeit zeichnen dieses Modell weiter aus. Ohne Akku, ohne Ladegerät.

#### **Automatisches Abschalten**

Das Produkt schaltet sich bei Nichtgebrauch nach 3 Minuten automatisch ab. Das verlängert die Lebensdauer der Batterie und verringert das Risiko von Verletzungen. Bei aktivierter Kettenbremse erfolgt die Abschaltung nach 30 Minuten.

## Trägheitsausgelöste Kettenbremse

Wirkungsvolle, trägheitsausgelöste Kettenbremse.



## Geringer Wartungsaufwand.

Kein Benzin nachfüllen, wartungsarm und ein elektronisch gesteuertes Antriebssystem - all das reduziert Ausfallzeiten und senkt die Wartungskosten.

## SavE<sup>™</sup>-Modus

Wählen Sie den SavE™-Modus für optimale Laufzeit.



### **MERKMALE**

- Trägheitsausgelöste Kettenbremse für gesteigerte Sicherheit
- SavE<sup>™</sup>-Modus für optimale Laufzeit
- Automatische Abschaltung nach 3 Minuten
- Low maintenance and less downtime
- Gear up for nonstop operation
- Leicht zu öffnender Flip-Up Tankdeckel
- High power equally to petrol performance

- Intern entwickelter bürstenloser Motor sorgt für durchgängig hohes Drehmoment.
- Ermöglicht es Ihnen, schnell den Akku zwischen den verschiedenen Geräten zu wechseln und weiterzuarbeiten.
- Die gesicherte Funktion verhindert das verlieren der Schwertmutter.
- Schnelles, gleichmässiges Schneiden
- Intuitives Tastenfeld für einfachste Bedienung

Fechnische Spezifikationen	
BATTERY	
Akku-/Batterietyp	Li-lon
Spannung Akku/Batterie	36 V
LEISTUNGSFÄHIGKEIT	
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	20 m/s
	2011//3
DIMENSIONS	4070
Artikel Bruttogewicht	4379 g
Artikel Nettogewicht	3331 g
Schwertlänge (Zoll)	14"
Schwertlänge	350 mm
Gewicht ohne Akku/Batterie, ohne Schneidausrüstung	2.6 kg
ENGINE	
Motortyp	BLDC (bürstenlos)
QUIPMENT	
Schwertbefestigung	Klein
Kettentyp	SP21G
Kettensägen Untergruppe	Full time professional use chainsaws
Gauge	1.1 mm
Griffart	Standard
Feilung	.325" mini
Cupplungsglocke	Stern 7
LUBRICANTS	
Kapazität der Ölpumpe Max	200 ml/min
Kapazitat der Ölpumpe Min	4 ml/min
Ölpumpe	Automatisch
Volumen Öltank	0.2
Kraftstoff	Batterie
MATERIALS	Buttone
	0.4
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	70 g
Paper + Cardboard total	70 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
/ERPACKUNG	
/erpackungshöhe	269 mm
/erpackungslänge	472 mm
/erpackungsvolumen	31.996 dm³
/erpackungsbreite	252 mm
Menge im Masterpack	1
SOUND AND NOISE	
Garantierter Schallleistungspegel (LWA)	106 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel	104 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	93 dB(A)
/IBRATIONS	
Fägliche Vibration (Aeqv)	3 m/s <sup>2</sup>
ägliche Vibration (Aeqv) ägliche Vibrationsexposition (A8)	1.5 m/s²
rägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	2 h
Aquivalenter Vibrationswert (ahv. eq) vorderer/hinterer Handgriff	2.5 m/s <sup>2</sup>
Aquivaienter vibrationswert (ahv. eq.) vorderer/ninterer Handgriff Aquivalenter Vibrationswert (ahv. eq.) vorderer/hinterer Handgriff	2.5 m/s² 2.8 m/s²