



## HUSQVARNA T525

Unsere leichteste Baumpflege-Kettensäge für den sporadischen oder ganztägigen professionellen Einsatz sorgt für Leistung, da wo sie auch benötigt wird. Die Husqvarna T525 mit oberem Griff, geringem Gewicht und leistungsstarkem X-Torq®-Benzinmotor mit reduziertem Abgasausstoß bietet Ihnen professionelle Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit beim Auslichten und Formen.



### Haltefunktion für Schienenmutter

Dank der Haltefunktion kann die Schienenmutter nicht verloren gehen.



### Automatischer Start-/ Stoppschalter

Der automatische Start-/ Stoppschalter erleichtert den Startvorgang und verringert die Gefahr, dass der Motor abgewürgt wird.

### Integrierte Seilöse

Erlaubt eine schnelle und einfache Befestigung der Kettensäge an einem Klettergurt.



### Seitliche Kettenspannvorrichtung

Seitliche Kettenspannvorrichtung zum schnellen und einfachen Spannen der Kette.



## MERKMALE

- Schnelle Befestigung an einen Klettergurt
- Einfach zu Starten dank automatischem Start-/Stoppschalter
- Dank der Haltefunktion kann die Schienenmutter nicht verloren gehen.
- Seitliche Kettenspannvorrichtung für schnelle und einfache Handhabung
- Die Luftfilterabdeckung erleichtert die Reinigung ohne Werkzeuge.
- Kraftstoffpumpe erleichtert den Startvorgang
- Leicht zu öffnender Flip-Up Tankdeckel
- Smart Start® für einfaches Starten mit minimalem Kraftaufwand

PXM_TechnicalSpecifications	
<b>LEISTUNGSFÄHIGKEIT</b>	
Kettengeschwindigkeit bei 133% der maximalen Motorleistungsdrehzahl	24.1 m/s
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	18.1 m/s
Geschwindigkeit Kupplungszuschaltung	4200 U/min
Leerlaufdrehzahl	2900 U/min
Zündmodulabstand	0.4 mm
Arbeitsdrehzahl	13500 U/min
Leistung	1.1 kW
Arbeitsgeschwindigkeit min. Drehzahl	12500 U/min
Drehmoment, max.	1.28 Nm
Drehmoment, max. at rpm	6000 U/min
<b>ZERTIFIZIERUNGEN</b>	
EuroTest geprüft	Ja
<b>MASSE</b>	
Artikel Bruttogewicht	4923 g
Artikel Nettogewicht	4063 g
Schwertlänge (Zoll)	10 in
Schwertlänge	25 cm
Gewicht exkl. Schneidausrüstung	2.7 kg
<b>MOTOR</b>	
Zylinderbohrung	35 mm
Hubraum	27 cm <sup>3</sup>
Zylindertakt	28 mm
Zündkerzenabstand	0.65 mm
Zündmodulabstand	0.4 mm
Zündkerze	NGK CMR6A
<b>AUSSTATTUNG</b>	
Schwertbefestigung	HSM
Kettentyp	H37
Kettensägen Untergruppe	Arborists Tree-care chainsaws
Gauge	1.3 mm
Griffart	Standard
Teilung	3/8" mini
Source system	PAID
Kupplungsglocke	Stern
<b>SCHMIERSTOFFE</b>	
Kraftstoffverbrauch	408 g/kWh
Volumen Kraftstofftank	0.19 l
Schmierstofftyp	Husqvarna 2-Takt oder ein vergleichbares hochwertiges Öl mit 50:1 Mischungsverhältnis
Ölpumpe	Einstellbarer Durchfluss
Volumen Öltank	0.17 l
Kraftstoff	Benzin
<b>MATERIAL</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	3000 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>VERPACKUNG</b>	
Verpackungshöhe	260 mm
Verpackungslänge	480 mm
Verpackungsvolumen	43.68 dm <sup>3</sup>
Verpackungsbreite	350 mm
Menge im Masterpack	1
<b>EMISSIONSDATEN EU</b>	
Abgas Emissionen (CO2 EU V)	850 g/kWh
<b>LÄRMBELASTUNG</b>	
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	111 dB(A)
Gemessener Schalleistungspegel	110 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	98 dB(A)
<b>VIBRATIONSWERTE</b>	

**PXM\_TechnicalSpecifications**

Tägliche Vibration (Aeqv)	5.2 m/s <sup>2</sup>
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	2.8 m/s <sup>2</sup>
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	2.4 h
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff	4.9 m/s <sup>2</sup>
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff	5.2 m/s <sup>2</sup>