



## Husqvarna TR 348

Die Husqvarna TR 348 ist eine leichtgewichtige, kompakte und bequem zu verwendende Bodenfräse mit hoher Wendigkeit. Dieses Gerät verfügt über ein hochqualitatives Getriebe, mittels Gewinde befestigte Zacken sowie eine Arbeitsbreite von 48cm - zusammen Garantien für erstklassige Leistung und hohe Lebensdauer.



### Zusammenklappbarer Holm

Erleichtert Lagerung und Transport.



### Stütze

Leicht verstellbare Stütze für unterschiedliche Arbeitsbedingungen.

### Höhenverstellbarer Führungsholm

Höhenverstellbarer Führungsholm sorgt für Ergonomie bei der Arbeit.



### Spritzschutz

Spritzschutz schützt den Anwender vor herumfliegenden Bodenstücken und sorgt so für ein sauberes Arbeitsergebnis.



## MERKMALE

- Höhenverstellbarer Führungsholm für optimale Körperhaltung.
- Stütze für unterschiedliche Arbeitsbedingungen
- Zusammenklappbarer Griff für einfache Aufbewahrung
- Spritzschutz für sauberes Arbeitsergebnis
- Rückwärtsgang für bessere Manövrierbarkeit
- Schalthebel sowie Bedienelemente befinden sich am Führungsholm

PXM_TechnicalSpecifications	
<b>KAPAZITÄT</b>	
Nettoleistung bei U/min	3300 U/min
Nettoleistung bei U/min	4 kW
Leistung	4 kW
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Artikel Bruttogewicht	74000 g
Artikel Nettogewicht	71000 g
Federdurchmesser	300 mm
Deckgröße	345 mm
Gewicht	71 kg
Arbeitstiefe	15 cm
Arbeitsbreite	48 cm
<b>MOTOR</b>	
Hubraum	212 cm <sup>3</sup>
Engine brand	RATO
Motorname	R210
Vorwärtsgänge	2
Rückwärtsgänge	1
Getriebe	Kette/Getriebe
Transporträder	Not available
Volumen Kraftstofftank	3.6 l
Volumen Kraftstofftank	0.95 Gallone (US)
<b>AUSSTATTUNG</b>	
Winkelbereifung	Nein
Motorhackentyp	Hintere Zacke
Zugstange	Ja
Klappbarer Führungsholm	Ja
Griffmontierte Schaltmöglichkeit	Nein
Horizontal verstellbarer Handgriff	Ja
Pflanzenschutz	Nein
Rückwärtsgang	Ja
Rubber wheels	Included
Transporträder	Not available
Vertikal verstellbarer Führungsholm	Ja
<b>SCHMIERMITTEL</b>	
Volumen Kraftstofftank	3.6 l
Kraftstoff	Benzin
<b>MATERIAL</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>LÄRMBELASTUNG</b>	
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	98 dB(A)
Gemessener Schalleistungspegel	93.5 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	83.3 dB(A)
<b>VERPACKUNG</b>	
Verpackungshöhe	790 mm
Verpackungslänge	1150 mm
Verpackungsbreite	600 mm
Menge im Masterpack	1